

KEPEXVU50

Extendeur VGA & USB - 50m

KEP IoT

KEPEXVU50

ACCESSOIRES

- Déport de signal audio VGA HD
- Reprise locale de la vidéo VGA et du son en Stéréo
- Résolution 1920 x 1200 pixels à 60 Hz maximum
- Déport USB 1.1 jusqu'à 50 mètres
- Protection contre les surtensions sur les ports RJ-45



Déportez votre poste de travail jusqu'à 50 mètres !

L'Extendeur VGA simple vous permet de déplacer votre poste de travail à partir d'un serveur avec un clavier USB et une souris USB.

La gestion transparente permet d'envoyer les signaux VGA et USB 1.1 via des câbles Ethernet CAT5/5e/6.

Et avec une **résolution jusqu'à 1920 x 1200 à 60Hz**, vous obtenez une **qualité vidéo exceptionnelle**, même sur les grands écrans.

Un **Hub USB doté de 4 ports intégrés** vous permet de connecter les périphériques en USB 1.1 tels que des supports de stockage, gestion tactile ou autres périphériques USB compatibles.

SPÉCIFICATIONS



Distance	50 mètres Max.
Résolution	1920 x 1200 pixels à 60Hz
Alimentation	Adaptateur secteur externe à détection automatique 100-240 Vac, sortie 5 Vcc 2,5A (PS649-R3)
Taille (H x L x p)	2.6 x 7.5 x 12.5 cm

CONNECTEURS



Récepteur déporté	1 x RJ45 F 4 x USB type A F 1 x VGA F 1 x prise jack audio 3,5mm 1 x connecteur pour l'alimentation secteur
Récepteur local	1 x RJ-45 F 1 x USB type B F 2 x VGA F 2 x prises jack audio 3,5 mm

CONTENU



- 1 module déporté
- 1 module local
- 1 alimentation
- 1 cordon secteur IEC 320
- 1 manuel utilisateur sur CD
- 1 cordon VGA M/M
- 1 cordon USB A-B
- 1 cordon audio
- * Fourni sans câble Ethernet pour la liaison entre les modules