

- Montage en panneau (*Encastrable*)
- Largeur papier : 58 mm
- Résolution : 384 points/ligne
- Interfaces : série RS232 / USB\*
- Vitesse d'impression jusqu'à 30 mm/sec
- Alimentation 24 VCC ou 220 VAC\*



### DÉSIGNATION :

Cette imprimante thermique encastrable a été conçue pour les domaines de l'industrie, du transport, médical... Compacte, elle permet d'utiliser du papier économique et prêt à l'emploi sur une largeur d'impression de 58mm.

La KEPIMP11 se présente dans un boîtier résistant et durable. Son montage et le chanfreinement de rouleau de papier sont extrêmement simples.

Elle est idéale pour l'impression de vos codes-barres, messages et rapports générés par vos IHM et autres interfaces KEPFrance.

### 1 SPÉCIFICATIONS

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Boîtier                 | ABS noir   |
| Largeur papier          | 58 mm  |
| Épaisseur papier        | 60/80 µm   |
| Diamètre rouleau papier | 30mm Max.  |
| Points par lignes       | 384 (8 points / mm)  |
| Types de caractères     | ASCII, GB18030, BIG5   |
| Vitesse d'impression    | 30mm / sec   |
| Code-barres             | UPC-A, UPC-E, EAN-13, EAN-8, CODE39, ITF25, CODEBAR, CODE93, CODE128 |
| Modes d'impression      | Texte, graphique, code barre   |
| Interfaces              | RS232 / ou USB*  |

### SPÉCIFICATIONS D'ENVIRONNEMENT

|                           |                                 |
|---------------------------|---------------------------------|
| Température de service    | 0~50°C                          |
| Humidité                  | 10%~80%                         |
| Dimensions externes       | 80 x 61 x 36 mm                 |
| Découpe                   | 76 x 57 mm                      |
| Profondeur d'installation | 47 mm                           |
| Poids                     | 89g (sans le rouleau de papier) |
| Alimentation              | 24 VCC ±10%<br>220 VAC*         |

### CÂBLES DE RACCORDEMENT IHM :

- **SMIC4IMP11** pour MMI6043, MMI7043 et MMI8043
- **SMIC8IMP11** pour MMI6xxx, MMI7xxx, MMI8xxx et eMMI9xxx (sauf 4.3")

**ROULEAUX DE PAPIER : KEPIMP11-1** (Pack de 4 rouleaux)

**ALIMENTATION 220VAC : KEPIMP11-2** (Boîtier externe)

### RÉFÉRENCES : KEPIMP11R

#### Interface

R = RS232  
U = USB

