

- 1 port Ethernet (*Internet*)
- 3 ports Ethernet (*Machines*)
- Connexion LAN
- Connexion 4G/3G* ou WIFI* (* *via adaptateur optionnel*)
- Accès aux périphériques via Réseau, Port Série, Port USB
- 2 Entrées / Sorties configurables
- 1 slot carte Micro SD (*store-&-forward DCM*)
- Alimentation 12-24 Vcc



LAN⁺

DÉSIGNATION :

Passerelle industrielle sécurisée permettant l'accès aux périphériques présents sur vos sites de production, fabrication etc.

Conçus avec des spécifications industrielles, les routeurs matériels «SiteManager» sont en aluminium durci. Ils offrent toutes les caractéristiques requises pour jouer le rôle de passerelles d'accès sécurisées au sein d'installations industrielles – de petites machines à des chaînes de production complètes et des usines entières.

Tous les SiteManagers sont certifiés pour des installations mondiales.

1

SPÉCIFICATIONS ENVIRONNEMENT

T°C de fonctionnement :	-25°C ~+55°C
Humidité :	5% ~ 95% (<i>sans condensation</i>)
Chassis :	Boîtier métallique, IP20

PACK DE DÉMARRAGE

1 x SiteManager (à définir)
1 x Licence flottante LinkManager
1 x Licence LinkManager Mobile
1 x compte Administrateur GateManager

SPÉCIFICATIONS MÉCANIQUES

Alimentation :	12~24Vcc
Consommation max :	5W (<i>sans périphériques USB supplémentaires</i>)
Fixation :	Rail DIN
Dimensions (en mm) :	107(H) x 32(L) x 97(p)
Poids :	500G

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Nombre d'agents :	Modèle 15xx : 10 Modèle 35xx : 100
Entrées / Sorties :	2 x Entrées digitales 1 x Sortie Relais (<i>max 0.5A</i>) / 1 x Sortie digitale (<i>max 0.2A</i>)
Interfaces réseau :	4 x Ethernet RJ45 10/100 Mbit
Interfaces Divers :	1 x USB 2.0 / 1x RS232 DB9
Fonctions intégrées :	Support du tunnel couche 2 et 3 / Prise en charge maître/esclave Fonction de collecte DCM Fonction LogTunnel (<i>option supplémentaire</i>)
Fonctions avancées :	Gestion Store & Forward, Connexion sur 100 agents simultanément

ACCESSOIRES

Modem 3G/4G USB
Antennes déportées pour 3G/4G - 2.5m à 8m
Adaptateur WiFi USB avec connecteur SMA
Antenne déportée WiFi Puck - 2.5m

RÉFÉRENCES : SMK1529 / SMK3529



Document non contractuel