

- 1 port Ethernet (*Internet*)
- 1 port Ethernet (*Machines*)
- Connexion 4G/3G via modem intégré
- Connexion WIFI\* (\* *via adaptateur optionnel*)
- Accès aux périphériques via Réseau, Port Série, Port USB
- 2 Entrées / Sorties configurables
- 1 slot carte Micro SD (*store-&-forward DCM*)
- Alimentation 12~24 Vcc



### DÉSIGNATION :

Passerelle industrielle sécurisée permettant l'accès aux périphériques présents sur vos sites de production, fabrication etc...

Conçus avec des spécifications industrielles, les routeurs matériels «SiteManager» sont en aluminium durci.

Ils offrent toutes les caractéristiques requises pour jouer le rôle de passerelles d'accès sécurisées au sein d'installations industrielles – de petites machines à des chaînes de production complètes et des usines entières.

1 Tous les SiteManagers sont certifiés pour des installations mondiales.

### SPÉCIFICATIONS D'ENVIRONNEMENT

<b>T°C de fonctionnement :</b>	-25°C ~+55°C
<b>Humidité :</b>	5% ~ 95% ( <i>sans condensation</i> )
<b>Chassis :</b>	Boîtier Métallique, IP20

### PACK DE DÉMARRAGE

1 x SiteManager ( <i>à définir</i> )
1 x Licence flottante LinkManager
1 x Licence LinkManager Mobile
1 x compte Administrateur GateManager

### SPÉCIFICATIONS MÉCANIQUES

<b>Alimentation :</b>	12~24Vcc
<b>Consommation max :</b>	5W ( <i>sans périphériques USB supplémentaires</i> )
<b>Fixation :</b>	Rail DIN
<b>Dimensions (en mm) :</b>	107(H) x 32(L) x 97(p)
<b>Poids :</b>	500G

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

<b>Nombre d'agents</b>	Modèle 15xx : 10 Modèle 33xx : 100
<b>Entrées / Sorties :</b>	2 x Entrées digitales 1 x Sortie Relais ( <i>max 0.5A</i> ) / 1 x Sortie digitale ( <i>max 0.2A</i> )
<b>Interfaces réseau :</b>	4 x Ethernet RJ45 10/100 Mbit 1 x Modem 4G/3G/GPRS - LTE 1 x Slot Micro SIM Connecteur SMA, fourni avec antenne ( <i>sans départ</i> )
<b>Interfaces Divers</b>	1 x USB 2.0 / 1x RS232 DB9
<b>Fonctions intégrées</b>	Support du tunnel couche 2 et 3 Prise en charge maître/esclave Fonction de collecte DCM Fonction LogTunnel ( <i>option supplémentaire</i> )

### ACCESSOIRES

Modem 3G/4G USB
Antennes déportées pour 3G/4G - 2.5m à 8m
Adaptateur WiFi USB avec connecteur SMA
Antenne déportée WiFi Puck - 2.5m

RÉFÉRENCES : SMK1539 / SMK3539 4G



- document non contractuel