

FPOCxxx Moniteurs Intégrables - OEM



FPOCxxx

ÉCRANS INDUSTRIELS



- Écrans du 15" au 27" - TFT LCD
- Tactile Capacitif Projeté
- 1 x Display port + 1 x HDMI (sauf FPOC170 et FPOC190)
+ 1 x VGA (tous) + 1 x DVI (uniquement FPOC170 et FPOC190)
- OSD à l'arrière
- Chassis et Façade Aluminium

Façade Flat pour intégration optimale

Moniteurs industriels offrant un **niveau de contraste élevé**. S'intègrent idéalement dans vos bâtis, façades d'armoires et panneaux pour visualiser les datas et états de votre installation (journal des événements, alarmes...). Conçu pour les environnements difficiles, IP65 une fois intégré (protection élevée contre l'eau et les poussières) il offre une efficacité accrue au coeur de vos usines ou autres environnements propices à son intégration : GTB, GTC...

Formats disponibles

Wide 16:9
15.6" / 17" / 19" / 21.5" / 27"

4:3
15" / 17"

5:4
19"

1

Configuration



Capacitif projeté



Design Fanless
(sans ventilateur)



Vesa



9~36Vcc (standard)
12Vcc/240Vac (boîtier externe)



Face avant
IP66

Connectivité



1 x USB (Type B)
(Pour le Tactile)



1 x Audio Line-out
(sauf FPOC156)



1 x Display port
(sauf FPOC170 et FPOC190)



1 x HDMI
(sauf FPOC170 et FPOC190)



1 x VGA

Les «Plus» produit



Plus de 30 ans d'expérience auprès de nos clients industriels



...



	FPOC150	FPOC156	FPOC170	FPOC190	FPOC215	FPOC270	
ÉCRAN	Taille écran (en ")	15" TFT LCD (4:3)	15.6" TFT LCD	17" TFT LCD (5:4)	19" TFT LCD (5:4)	21.5" TFT LCD	27" TFT LCD
	Tactile	Tactile capacitif					
	Résolution (pixels)	1024 x 768	1920 x 1080	1280 x 1024		1920 x 1080	
	Luminosité (cd/m ²)	300	400	215			270
	Contraste	800 : 1	1000 : 1	800 : 1	1000 : 1		3000 : 1
	Angle de vision (°)	160/150	178/178	160/160	170/160	178/178	
CONNECTIVITÉ	USB	1 x USB (Type B, pour tactile)					
	E/S Audio	1 x Line-out	-	1 x Line-out			
	E/S Vidéo	1 x VGA, 1 x Display port, 1 x HDMI		1 x VGA, 1 x DVI		1 x VGA, 1 x Display port, 1 x HDMI	
	OSD	1 x RJ11 / RJ45 (Remote OSD)	-	1 x RJ11 ou 1 x RJ45 (Remote OSD) - selon modèle			
ALIM & MÉCANIQUE	Construction	Verre et ABS (face avant et côté), Chassis Acier					
	Alimentation	Boîtier externe : 12 Vcc/240 Vac					
	Fixation Vesa	100 x 100		75 x 75	77 x 75	100 x 100	
	Dimensions (en mm)	364 x 291 x 41	381 x 230 x 46	394 x 330 x 57.1	432.9 x 360 x 58	519.9 x 314.9 x 42.4	644.6 x 385 x 57
	Poids (en Kg)	2.9	3.5	4.8	5.8	4.4	8.1
AUTRES	Ventilateur	Sans ventilateur / Radiateur					
	T° fonctionnement	0°C~40°C					
	T° stockage	-20°C~+60°C					
	Humidité	20~80% @ 40°C (sans condensation)					

2

DÉTERMINAISON RÉFÉRENCES : Exemple avec un FPOC150C11

CONFIGURATION & OPTIONS

Format

150 = 15"
 156 = 15.6"
 170 = 17"
 190 = 19"
 215 = 21.5"
 270 = 27"

Tactile

C = Tactile Capacitif Projeté

OPTIONS COMPLÉMENTAIRES (CUMULABLES)

O = Traitement du Verre Anti-buée