

# FPSC

## Moniteurs Tactiles Multipoints

Vesa & OEM, Ultra Slims

↗ 15.6", 17", 19", 21.5", 32"



	FPSC156	FPSC170	FPSC190	FPSC215	FPSC320	
ÉCRAN	Taille d'écran :	15.6" TFT LCD	17" TFT LCD	19" TFT LCD	21.5" TFT LCD	32" TFT LCD
	Type de Tactile :	Tactile Capacitif Projeté Multipoints (10 points de contact) ou Non Tactile*				
	Résolution (pixels) :	1366 x 768	1280 x 1024	1280 x 1024	1920 x 1080	1920 x 1080
	Luminosité :	270 cd/m <sup>2</sup>	225 cd/m <sup>2</sup>	225 cd/m <sup>2</sup>	270 cd/m <sup>2</sup>	360 cd/m <sup>2</sup>
	Zone d'affichage :	344 x 193 mm	338 x 270 mm	377 x 302 mm	477 x 268 mm	698 x 393 mm
PORTS	Entrées Vidéo :	1 port VGA		VGA, DVI*	VGA, DVI*, HDMI*	
	Boutons / OSD :	OSD à l'Arrière : Auto-calibration, OSD, Luminosité, Constrate, Position H/V, Équilibre des couleurs, Information vidéo, détection à la mise sous tension et synchronisation				
	Audio :	Aucun		2 x HP 1W*		
MÉCANIQUE	Construction :	Façade Étanche IP65 / Châssis en Acier				
	Montage :	OEM ou Vesa 100 mm				Pied Vesa 400 x 200
	Dimensions (en mm) :	381 x 230 x 46	368 x 306 x 47	433 x 360 x 58	517 x 313 x 46	786 x 481 x 100
	Alimentation :	12 VCC / 240 VAC*				
	Consommation :	1A @24Vcc	1.25A @24Vcc	1A @24Vcc	1.6A @24Vcc	1,5A @24Vcc
	T°C fonctionnement :	0°C ~ +40°C				
	Poids Net :	2.7 Kg	3.6 Kg	5.5 Kg	10.5 Kg	21.7 Kg

\* optionnel

# FPOC

## Moniteurs Tactiles Open Frame (OEM)

Moniteurs Industriels

↗ 15", 17", 19", 21.5"



	FPOC150	FPOC170	FPOC190	FPOC215	
ÉCRAN	Taille d'écran :	15" TFT LCD	17" TFT LCD	19" TFT LCD	21.5" TFT LCD
	Type de Tactile :	Tactile Capacitif Projeté Multipoints (Bipoints)			
	Résolution (pixels) :	1024 x 768	1280 x 1024		1920 x 1080
	Luminosité :	225 cd/m <sup>2</sup>		270 cd/m <sup>2</sup>	
	Zone d'affichage :	304 x 228 mm	338 x 270 mm	377 x 302 mm	477 x 268 mm
PORTS	Entrées Vidéo :	1 port VGA, 1 port DVI*			
	Boutons / OSD :	OSD à l'Arrière : Auto-calibration, OSD, Luminosité, Constrate, Position H/V, Équilibre des couleurs, Information vidéo, détection à la mise sous tension et synchronisation			
MÉCANIQUE	Construction :	Façade Étanche IP65 / Châssis en Acier			
	Montage :	OEM ou Vesa 75 mm	OEM ou Vesa 75 mm / 100 mm		OEM ou Vesa 100 / Vesa 200 x 100 mm
	Découpes :	344 x 268 mm	381 x 313 mm	425 x 350 mm	519 x 315 mm
	Dimensions (en mm) :	357 x 281 x 52	394 x 330 x 57	433 x 360 x 58	517 x 313 x 46
	Alimentation :	12 VCC / 110-240 VAC*			
	Consommation :	1A @24 Vcc	1A @24Vcc	1A @24Vcc	1.6A @24Vcc
	T°C fonctionnement :				
Poids Net :	3.3 Kg	4.8 Kg	5.5 Kg	10.5 Kg	

\* optionnel