

# FPNP

## Encastrable

Moniteurs Tactiles Encastrables ou Vesa

15", 17", 19", 21.5"



### CONFIGURATION



Tactile Résistif ou Non Tactile\*



Façade IP65 Acier Noir ou Inox\*



VGA, DVI\*, S-Vidéo\*, RCA\*



Sans ventilateur



9-36VCC / 240 VAC\*



Encastrable, Vesa, Rackable\* (du 15" au 19")

ÉCRANS

	FPNP154	FPNP174	FPNP194	FPNP220	
ÉCRAN	Taille d'écran :	15" TFT LCD	17" TFT LCD	19" TFT LCD	21,5" TFT LCD
	Type de Tactile :	Non Tactile ou Tactile Résistif*			
	Résolution (pixels) :	1024 x 768	1280 x 1024	1280 x 1024	1920 x 1080
	Luminosité :	350 cd/m <sup>2</sup>	300 cd/m <sup>2</sup>	300 cd/m <sup>2</sup>	400 cd/m <sup>2</sup>
	Zone d'affichage :	305 x 230 mm	340 x 273 mm	318 x 305 mm	479 x 270 mm
PORTS	Entrées Vidéo :	VGA, DVI *, S-Vidéo *, RCA*			
	Boutons / OSD :	En Façade (natif) ou à l'Arrière (optionnel)* : Luminosité, Contraste, Position H/V, Langue, Équilibre des blancs, Auto-calibration, 1 switch de sélection rapide des sources			
MÉCANIQUE	Construction :	Façade Étanche IP65, Acier Beige / Noir* / Inox*, Châssis Acier Noir			
	Montage :	Encastrable, Rackable*, Vesa 75 mm			Encastrable, Vesa 75 mm
	Découpes :	392 x 292 mm	422 x 331 mm	450 x 362 mm	540 x 345 mm
	Dimensions :	410 x 310 x 69 mm	439 x 348 x 63 mm	467 x 379 x 68 mm	557 x 362 x 65 mm
	Alimentation :	9~36Vcc - 12 Vcc/240 Vac (interne)*			
	Consommation :	1A @24Vcc	1.4A @24 Vcc	1.5A @24Vcc	1.8A @24Vcc
	T°C fonctionnement :	0°C~+50°C			
Poids Net :	6.1 Kg	7 Kg	7.6 Kg	8 Kg	

\* optionnel



### Options

Supports Pieds, Boîtiers ou Muraux  
OSD en façade ou à l'arrière  
Tactile  
Montage Rackable

Façade Acier Peint (coloris RAL) ou Inox  
Traitement anti-buée (nous consulter)  
Verre anti-vandale (nous consulter)  
Tous nos accessoires en page 50

