

- Écran 46" TFT LCD - Résolution 1920 x 1080 pixels - Full HD
- Non Tactile, Tactile Capacitif Projeté *
- VESA 400 x 200 mm (M8)
- Montage en orientation Portrait / Paysage
- Port VGA, DVI *, HDMI *, Display Port *
- 1 x Line-In *, 1 x Line-Out *, 2 x HP intégrés *
- Construction Acier Noir, Acier Peint * ou Inox *



DÉSIGNATION :

Le FPNG460, étanche IP65 en façade, est un moniteur industriel grand format haute définition, qui intègre en option la technologie tactile capacitif projeté.

Son écran de 46" permet d'afficher aisément les informations et programmes liés à votre installation. Il bénéficie d'un angle de vision et d'un confort visuel de qualité.

Design et résistante, cette solution est compatible avec les cartes vidéo standards et propose de base un port VGA.

1

En option le FPNG460 de nombreuses entrées vidéo telles que les ports DVI, HDMI, Display Port...

PORTS DISPONIBLES

Entrées Vidéo	1 port VGA 1 x DVI *, 1 x HDMI *, 1 x Display Port *
Audio	1 x Line-In *, 1 x Line-Out * Haut-Parleurs intégrés *
Contrôles et Indications	Autocalibration, OSD, Luminosité, Contraste, Position H/V, Équilibre des couleurs, Information vidéo, détection à la mise en tension et synchronisation

SPÉCIFICATIONS MÉCANIQUES

Étanchéité	Façade IP65, Arrière IP54 en standard IP65 6 Faces *
Construction	Verre ou Polycarbonate de 6 mm Acier Noir / Acier Peint * / Inox *
Boutons / OSD	Oui
Alimentation	240 Vac
Consommation	0.5A@240Vac
Montage	Vesa 400 x 200 mm (M8)
Dimensions	1151 x 705 x 85 mm
Poids	42 Kg

SPÉCIFICATIONS ÉCRAN

Écran	46" TFT LCD - Rétro-éclairage LED
Résolution native	1920 x 1080 pixels (Full HD)
Luminosité	500 cd/m ²
Technologie Tactile	Non Tactile ou Tactile Capacitif Projeté *
Interface Tactile	USB
Zone d'affichage	1018 x 573 mm
Nombre de couleurs	16.7 Millions
Dureté de surface	4G
Résistance aux vibrations	5-17Hz, 0,1" Double Amplitude CC
Tenue aux chocs	10G accélération CC (11ms)

SPÉCIFICATIONS D'ENVIRONNEMENT

Ventilateur	Avec ou sans ventilateur *
T° de fonctionnement	0°C~50°C
T° de stockage	0°C~60°C
Humidité	10~90% à 40°C sans condensation

RÉFÉRENCES : FPNG4601X1X1**CONFIGURATION ET OPTIONS****Façade**

- 1 = Acier Noir
- 2 = Acier Peint
- 3 = Inox

Technologie Tactile

- X = Non Tactile
- 1 = Tactile Capacitif Projeté

Entrées Vidéo

- 1 = VGA
- 2 = DVI
- 3 = HDMI
- 4 = Display Port

Ports Audio

- X = Aucun
- 1 = E/S Audio (1 x Line-In + 1 x Line-Out)

Étanchéité

- 1 = Standard (Face Avant IP65, Arrière IP54)
- 2 = IP65 6 Faces

OPTIONS COMPLÉMENTAIRES (CUMULABLES)

- H = 2 x Haut-Parleurs
- C = Interface de Commande COM
- P = Polycarbonate de protection (*uniquement sur non tactile*)