

- Écran 65" TFT LCD - Résolution 1920 x 1080 pixels - Full HD
- Non Tactile, Tactile Capacitif Projeté \*
- VESA 400 x 400 mm (M8)
- Montage en orientation Portrait / Paysage
- Port VGA, DVI \*, HDMI \*, Display Port \*
- 1 x Line-In \*, 1 x Line-Out \*, 2 x HP intégrés \*
- Construction Acier Noir, Acier Peint \* ou Inox \*



## DÉSIGNATION :

Le FPNG650, étanche IP65 en Façade, est un Moniteur Industriel Grand Format Haute Définition, qui intègre en option la Technologie Tactile Capacitif projeté.

Son écran de 65" permet d'afficher aisément les informations et programmes liés à votre installation. Cet écran bénéficie d'un angle de vision et d'un confort visuel de qualité.

Design et résistante, cette solution est compatible avec les cartes vidéo standards et propose un port VGA en standard.

**1** Le FPNG650 offre en option de nombreuses entrées vidéo telles que les ports DVI, HDMI, Display Port...

## SPÉCIFICATIONS ÉCRAN

Écran	65" TFT LCD - Rétro-éclairage LED
Résolution native	1920 x 1080 pixels (Full HD)
Luminosité	450 cd/m <sup>2</sup> , 2000 cd/m <sup>2</sup> *
Technologie Tactile	Non Tactile ou Tactile Capacitif Projeté *
Interface Tactile	USB
Zone d'affichage	1430 x 800 mm
Nombre de couleurs	16.7 Millions
Dureté de surface	4G
Résistance aux vibrations	5-17Hz, 0,1" Double Amplitude CC
Tenue aux chocs	10G accélération CC (11ms)

## PORTS DISPONIBLES

Entrées Vidéo	1 port VGA 1 x DVI *, 1 x HDMI *, 1 x Display Port *
Audio	1 x Line-In *, 1 x Line-Out * Haut-Parleurs intégrés *
Contrôles et Indications	Autocalibration, OSD, Luminosité, Contraste, Position H/V, Équilibre des couleurs, Information vidéo, détection à la mise en tension et synchronisation

## SPÉCIFICATIONS MÉCANIQUES

Étanchéité	Façade IP65, Arrière IP54 en standard IP65 6 Faces *
Construction	Verre ou Polycarbonate de 6 mm Acier Noir / Acier Peint * / Inox *
Boutons / OSD	Oui
Alimentation	240 Vac
Consommation	0.6A@240 Vac
Montage	VESA 400 x 400 mm (M8)
Dimensions	1600 x 970 x 70 mm
Poids	60 Kg

## SPÉCIFICATIONS D'ENVIRONNEMENT

Ventilateur	Avec ou sans ventilateur *
T° de fonctionnement	0°C~50°C
T° de stockage	0°C~60°C
Humidité	10~90% à 40°C sans condensation

**RÉFÉRENCES : FPNG6501X1X1****CONFIGURATION ET OPTIONS****Façade**

- 1 = Acier Noir
- 2 = Acier Peint
- 3 = Inox

**Technologie Tactile**

- X = Non Tactile
- 1 = Tactile Capacitif Projeté

**Entrées Vidéo**

- 1 = VGA
- 2 = DVI
- 3 = HDMI
- 4 = Display Port

**Ports Audio**

- X = Aucun
- 1 = E/S Audio (1 x Line-In + 1 x Line-Out)

**Étanchéité**

- 1 = Standard (Face Avant IP65, Arrière IP54)
- 2 = IP65 6 Faces

**OPTIONS COMPLÉMENTAIRES (CUMULABLES)**

- H = 2 x Haut-Parleurs
- C = Interface de Commande COM
- P = Polycarbonate de protection (*uniquement sur non tactile*)
- HL = Haute Luminosité 2000 cd/m<sup>2</sup>