

# INPCxxxI5

## Panels PC Intel Core i5

**KEP** IoT

INPCxxxI5



- Intel Core i5-10210U 1.6~3.9 GHz<sup>(1)</sup>
- Tactile capacitif projeté
- 2 x Ethernet (2.5 Gbps), 3 x USB 3.0 + 1 x USB 2.0
- 2 x RS232/422/485
- Façade Étanche IP66

## PC Industriels puissants

Panels PC industriel **Full HD** équipés du processeur puissant **Intel Core i5 de 10<sup>ème</sup> génération** et d'une mémoire **jusqu'à 64 Go DDR4L**.

Compact, ce PC industriel est idéal pour une utilisation dans les domaines de l'industrie, l'agroalimentaire et toutes autres applications spécifiques de Contrôle/Commande.

## Formats disponibles

**Wide 16:9**  
10.1" / 13.3" / 15.6" / 18.5" / 21.5" / 24"

**5:4**  
17.3"

PC INDUSTRIELS

## 1 Configuration

<b>Intel Core i5 10<sup>ème</sup> Génération</b>	<b>Jusqu'à 64Go DDR4L</b>	<b>Capacitif projeté (10 points)</b>	<b>Design Fanless (sans ventilateur)</b>	<b>Encastrable / Vesa ou Mural*</b>	
<b>Windows 11, Win 10 Linux (nous consulter)</b>	<b>9~36Vcc (standard) 12Vcc/240Vac (boîtier externe)</b>	<b>IP66</b>	<b>Options &amp; Périphériques</b>		

## Connectivité

<b>3 x RJ45</b> 10/100/1000/2500 Mbps	<b>4 x USB (Type A)</b> 3 x USB 3.0, 1 x USB 2.0	<b>2 x COM</b> RS232/422/485	<b>1 x port Audio</b> 1 x Jack (Line-out/Line-in)	<b>1 x HDMI</b>

## Les «Plus» produit



Plus de 30 ans d'expérience auprès de nos clients industriels





10.1" - 17.3"		INPC10115	INPC13315	INPC15615	INPC17315
ÉCRAN	Taille écran (en ")	10.1" TFT LCD	13.3" TFT LCD (4:3)	15.6" TFT LCD	17.3" TFT LCD (5:4)
	Tactile	Tactile capacitif projeté (10 points)			
	Résolution (pixels)	1280 x 800	1920 x 1080		
	Luminosité (cd/m <sup>2</sup> )	400	400	450	400
	Contraste	900 : 1	900 : 1	1000 : 1	600 : 1
	Angle de vision (en°)	170/170	170/170	178/178	160/150
	Nbre de couleurs	16.2M	16.7M	16.2M	16.7M
	Taille écran (en mm)	217 x 136	305 x 229	346 x 194	382 x 215
CONFIGURATION	Processeur	Intel Core i5-10210U 1.6~3.9 GHz <sup>(1)</sup>			
	Mémoire	Jusqu'à 64 Go DDR4L			
	Stockage (DD)	1 x emplacement M2 128 Go / 1 emplacement 2.5" SATA			
	OS	Windows 11, Windows 10 Linux* (Nous consulter pour le choix de la distribution)			
	Connexions *	WiFi, Bluetooth, 4G / 5G (avec module externe)			
CONNECTIVITÉ	Ethernet	2 x Ethernet (10/100/1000/2500 Mbps)			
	USB	3 x USB 3.0 + 1 x USB 2.0 (Type A)			
	Série	2 x RS232/422/485			
	E/S Audio	1 x Line-out / 1 x Line-in			
	E/S Vidéo	1 x HDMI			
ALIM & MÉCANIQUE	Étanchéité	IP66			
	Construction	Aluminium anodisé			
	Alimentation	9~36 Vcc (standard), connecteur 2 broches - Adaptateur AC/DC : 12 Vcc/240 Vac			
	Consommation	1.5A@24Vcc			1.87A@24Vcc
	Fixation Vesa	Encastrables / Vesa 100 / Mural*			
	Dimensions (en mm)	275 x 194 x 60	344.5 x 216 x 62	400 x 250 x 62	441 x 274 x 62
	Découpes (en mm)	263 x 182	331 x 203	386 x 236	427 x 260
Poids (en Kg)	2.8	3.2	4.5	4.8	
AUTRES	Ventilateur	Sans ventilateur / Radiateur			
	T° fonctionnement	-20°C~+70°C			
	T° stockage	-30°C~+80°C			
	Humidité	5~95% @ 40°C (sans condensation)			
Certifications	CE/FCC Classe A, RoHS				

### DÉTERMINAISON RÉFÉRENCES : Exemple avec un INPC10115C11

#### CONFIGURATION & OPTIONS

<b>Format</b>	<b>Tactile</b>	<b>Stockage</b>	<b>Connexions sans fil</b>
10115 = 10.1"	C = Tactile Capacitif Projeté	SSD 2.5" 128 Go	W = WiFi uniquement
13315 = 13.3"	<b>Mémoire</b>	SSD 2.5" 256 Go	B = Bluetooth + WiFi
15615 = 15.6"	1 = 8 Go	SSD 2.5" 512 Go	G = 3G / 4G
17315 = 17.3"	2 = 16 Go	SSD 2.5" 1 To	X = Aucune
18515 = 18.5"	3 = 32 Go	SSD 2.5" 2 To	<b>Alimentation</b>
21515 = 21.5"	4 = 64 Go	SSD M2 128Go	1 = Alimentation 9~36 Vcc (standard)
24015 = 24"	<b>Processeur</b>	SSD M2 256 Go	2 = Adaptateur AC/DC 12V~240Vac
	1 = Intel Core i5-10210U 1.6~3.9 GHz <sup>(1)</sup>	SSD M2 512 Go	
		SSD M2 1 To	
		SSD M2 2 To	

#### OPTIONS COMPLÉMENTAIRES (CUMULABLES)

A = Traitement Antibuée  
M = Montage mural (Nous consulter)



18.3" - 24"		INPC185I5	INPC215I5	INPC240I5
<b>ÉCRAN</b>	Taille écran (en ")	18.5" TFT LCD	21.5" TFT LCD	24" TFT LCD
	Tactile	Tactile capacitif projeté (10 points)		
	Résolution (pixels)	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080
	Luminosité (cd/m <sup>2</sup> )	350	400	350
	Contraste	1200 : 1	1000 : 1	
	Angle de vision (°)	170/170	178/178	178/178
	Nbre de couleurs	16.7M	16.2M	16.2M
	Taille écran (en mm)	410 x 231	477 x 269	533 x 301
<b>CONFIGURATION</b>	Processeur	Intel Core i5-10210U 1.6~3.9 GHz <sup>(1)</sup>		
	Mémoire	Jusqu'à 64 Go DDR4L		
	Stockage (DD)	1 x emplacement M2 128 Go / 1 emplacement 2.5" SATA		
	OS	Windows 11, Windows 10 Linux* (nous consulter pour le choix de la distribution)		
	Connexions *	WiFi, Bluetooth, 4G / 5G (avec module externe)		
<b>CONNECTIVITÉ</b>	Ethernet	2 x Ethernet (10/100/1000/2500 Mbps)		
	USB	3 x USB 3.0 + 1 x USB 2.0 (Type A)		
	Série	2 x RS232/422/485		
	E/S Audio	1 x Line-out / 1 x Line-in		
	E/S Vidéo	1 x HDMI		
<b>ALIM &amp; MÉCANIQUE</b>	Étanchéité	IP66		
	Construction	Aluminium anodisé		
	Alimentation	9~36 Vcc (standard), connecteur 2 broches - Adaptateur AC/DC : 12 Vcc/240 Vac		
	Consommation	1.87A@24Vcc		
	Fixation Vesa	Encastrables / Vesa 100 / Mural*		
	Dimensions (en mm)	466 x 287 x 63	538 x 330 x 62	585 x 354.5 x 65
	Découpes (en mm)	452 x 273	520 x 312	568 x 337
	Poids (en Kg)	5.2	6.5	7
<b>AUTRES</b>	Ventilateur	Sans ventilateur / Radiateur		
	T° fonctionnement	-20°C~+70°C		
	T° stockage	-30°C~+80°C		
	Humidité	5~95% @ 40°C (sans condensation)		
	Certifications	CE/FCC Classe A, RoHS		