

- Ecran LCD rétro-éclairé
- 2 lignes de 16 caractères
- 6 Touches Fonctions
- 2 indicateurs Led's
- Communication ASCII RS232/485 *
- Mémoire EEPROM 8K
- Alimentation 12-24 VCC



DESIGNATION :

Il travaille comme un afficheur esclave, il affiche les caractères alphanumériques qui arrivent sur le port série, les informations reçues, d'un ordinateur, d'un automate ou de tout autre produit possédant une interface série configurable.

Le ASC-52 agit comme un esclave suivant les commandes données par le maître.

L'hôte peut contrôler le fonctionnement de l'unité en envoyant des codes de contrôle et des séquences de commandes.

Les touches renvoient un code de contrôle sur le port série afin que le maître l'interprète.

1

PORTS

Communication	1 port RS232 1 port RS485/RS232 *
Port imprimante	Port RS232
Réseau	Oui, 256 adresses max.

SPECIFICATIONS D'ENVIRONNEMENT

T° de fonctionnement	0°C~+50°C
T° de stockage	NC

SPECIFICATIONS ECRAN

Affichage	2 x 16 caractères LCD
Taille des caractères	6 mm
Mémoire	EEPROM 8 Ko
Configuration	Logiciel PC sous Windows
Led	2 led's rouge.verte

SPECIFICATIONS MECANQUES

Face avant	IP65 / NEMA 4
Touches Fonctions	6 Touches
Alimentation	12-24 VCC
Dimensions	102 x 54 x 50 mm
Découpes	92 x 45 mm
Poids	NC

REFERENCES :

ASC-52-1-M08-V00-S1 : ASCII, RS485, 6 Touches

ASC-52-1-M08-V00 : ASCII, RS232, 6 Touches