

cMT3072XH

Pupitre tactile Smart 7"


KEP IoT

cMT3072XH

- Écran 7" IPS - 1024 x 600 pixels
- CPU Quad Core RISC
- Suite Logicielle EasyBuilderPRO gratuite sous Windows
- Licence prise en main à distance EasyAccess 2.0 en option
- Licence de programmation API CODESYS* (Ne peut être vendue seule)



Pupitre Compact Haute Résolution



PORTS & PÉRIPHÉRIQUES



Ethernet	2 x Ethernet 10/100 Mbps (Base-T)
USB	1 x USB 2.0
Série	Connecteur A : COM2 RS485 (2/4F), COM 3 RS485 (2F) Connecteur B : COM1 RS232 (4F), COM3 RS232 (2F)
Bus CAN	Oui
Supporte MPI	Oui
WiFi	-
E/S Audio	-
SD	-

ALIMENTATION ET MÉCANIQUE



Face Avant	IP66 / NEMA4
Construction	ABS (boîtier)
Alimentation	24 Vcc ±20%
Consommation	0.85A@24 Vcc
Resistance	500 VAC (1 minute)
Isolation	Excède 50 MΩ à 500 VCC
Fixation	Encastrable
Dimensions	200.3 x 146.3 x 35 mm
Découpes	192 x 138 mm
Poids	0.6 Kg

En plus des fonctions couvertes par les autres gammes présentées dans l'offre IHM KEP IoT, les cMT X «Advanced» (cMT3000X) intègrent également l'intégration des datas multiplateformes et multi-devices avec des fonctions Industrie 4.0 telles que le navigateur Web API, la connexion aux Bases de données SQL et le Serveur OPC UA.

ÉCRAN



Écran	7" IPS
Résolution native	1024 x 600 pixels
Luminosité	450 cd/m²
Contraste	800 : 1
Angle de vision (°)	85/85/85/85
Technologie Tactile	Résistif (4F)
Nombre de couleurs	16.7 Millions
Taille de l'écran	154 x 87 mm

CONFIGURATION




Processeur	Quad Core RISC
RAM	1 Go
Flash	4 Go
Logiciel (Protocoles)	EasyBuilder Pro v6.04.02 et ultérieures
RTC (Horloge)	Oui
Isolateur intégré	Oui

ENVIRONNEMENT



Ventilateur	Sans ventilateur
T° fonctionnement	0°C~55°C
T° stockage	-20°C~+60°C
Humidité	10~90% à 40°C (sans condensation)
Résistance aux vibrations	10 à 25 Hz (directions X, Y, Z, 2G 30 minutes)
Certifications	CE / UL

DIMENSIONS



WEB PANEL HTML5

FONCTION PRÉCONFIGURATION DE VOTRE IHM cMT3000X OU MODULE cMT-FHDX-820 EN TERMINAL HTML5*



Votre Pupitre cMT3072XH2 peut être préalablement paramétré avant réception pour exécuter automatique une application web au démarrage.

Pour bénéficier de cette option, merci de mentionner Option «Web Panel API» dans votre commande.

Terminologie des références Pupitres

cMT 3 07 2X(H)

Serie cMT X

Catégorie	Taille d'écran	Port Ethernet	Haute Résolution
1 = Basic	07 = 7"	2 = 2 ports Ethernet	
2 = Standard	09 = 9.7"	6 = 1 port Ethernet	
3 = Advanced	12 = 12.1"	8 = 2 ports Ethernet	
	10 = 10.1"		
	15 = 15"		
	16 = 15.6"		

Document non contractuel | * Optionnel

ENVIRONNEMENT DE DÉVELOPPEMENT DÉDIÉ ET GRATUIT : EASYBUILDER PRO

Fort de nombreuses années de développement, EB Pro est un outil puissant et gratuit pour programmer et configurer les IHM et Modules multiprotocoles.

Cet atelier logiciel simplifie l'édition de vos projets et réduit significativement son temps de développement.

Fonctionnalités par Gamme d'IHM

		Pro iP	iE	Basic cMT1000X	Standard cMT2000X	Advanced cMT3000X
Weincloud	Dashboard			•	•	•
	EasyAccess 2.0 ¹	•	•	•	•	•
Fonctions	Données 64 bits			•	•	•
	Dongle 3G/4G	•		•	•	•
	Interface Web (EasyWeb 2.0)			•	•	•
	Transfert de fichiers FTP			•	•	•
	Imprimante Ethernet			•	•	•
	Streaming Web du flux de caméra USB				•	•
	Animation des fenêtres / Transparence				•	•
	Connexion serveur LDAP Active Directory				•	•
	WebView				•	•
	Application cMTViewer				•	•
	cMT Diagnostiser			•	•	•
	Serveur VNC	•	•	•	•	•
	Email		•	•	•	•
	Table chaîne de caractères		•	•	•	•
	Synchronisation horloge NTP		•	•	•	•
	Partage connexion via USB Tethering Android		•	•	•	•
Objet	Client VNC		•	•	•	•
	Lecteur PDF			•	•	•
	Calendrier BACnet			•	•	•
	Déclencheur d'action				•	•
	Lecteur Multimédia				•	•
	Caméra IP/USB				•	•
	Objet JS				•	•
	Lecteur de code-barres (Caméra Android)					•
	Navigateur Web API					•
IIoT	MQTT		•	•	•	•
	Intégration Service de Cloud MQTT ²				•	•
	Serveur OPC UA					•
	Client OPC UA	•	•	•	•	•
	Affichage / Réglage Conso. énergie					•
Data / Historisation	Connexion serveur de base de données					•
	Requête SQL					•
	Bargraphes des évènements					•
Drivers	SIEMENS MPI ³	•	•	•	•	•
	Compatible CAN					•
Autres	Automate programmable CODESYS ⁴				•	•

*1. La licence EasyAccess2.0 est requise et doit être achetée séparément. Une exception est cMT3092X / cMT3152X qui ont une licence intégrée.

*2. Intégration avec AWS IoT, Sparkplug B, Azure IoT Hub, Google Cloud IoT Core.

*3. Le pilote SIEMENS MPI des cMT2108X2 et cMT2158X est intégré seulement dans leur version V2 (cMT2108X2(V2) et cMT2158X(V2)).

*4. La licence CODESYS est requise et doit être achetée séparément. CODESYS n'est pas pris en charge sur cMT2166X (cMT X Standard).