

- **Dalle IPS 8"** Tactile Capacitif projeté
- Qualcomm MSM8953 2.0 GHz 8 cœurs
- Certifiée **MIL-STD-810G**
- Résistante aux chutes jusqu'à 1.52M et aux chocs
- Étanche aux poussières et à l'eau (IP65)
- Ultra **maniable** et **légère**
- 1 port mini HDMI, 1 connecteur Jack 3.5mm



android

DÉSIGNATION :

La KTT080A est une tablette tactile offrant une configuration parfaitement adaptée à toutes vos applications industrielles. Ultra **légère** et très **maniable**, elle permet un contrôle efficace de vos installations et les actions distantes telles que la maintenance, la visualisation de dashboard...

Elle est équipée d'un écran tactile 8" capacitif projeté et d'un processeur 8 cœurs MSM89533 de 2.0 GHz.

Certifiée MIL-STD-810G (certification militaire), elle a été soumise à une batterie de tests de **résistance aux chutes (jusqu'à 152.4 cm)**, aux chocs et aux conditions environnementales exigeantes (variations de températures, poussières, vibrations, humidité...).

1 La Dalle Tactile Haute Définition IPS procure une luminosité adaptée aux conditions d'éclairages difficiles.

PORTS & VOYANTS

USB	1 port USB 3.0, 1 port micro USB (Type C)
Vidéo	1 port mini HDMI (HDMI Type C)
E/S Audio	1 x connecteur Jack 3.5mm 1 x Haut-parleur intégré (0.8W)
Voyant	Indicateur de charge
Extensions	1 x slot SIM

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Étanchéité	IP65
Alimentation	5 Vcc, Connecteur DIN 3.5mm
Batterie	3.7 V / 8500 mAh Autonomie en veille : NC Autonomie en utilisation : 6H (volume sonore 50%) / Luminosité Max. / Vidéo HD 1080p)
Consommation	3A@5Vcc
Dimensions	217 x 150 x 22 mm
Poids	0.7 Kg

SPÉCIFICATIONS ÉCRAN

Écran	8" IPS 16:10
Luminosité	250 cd/m ²
Résolution native	1280 x 800 pixels
Technologie Tactile	Tactile capacitif projeté
Nombre de couleurs	16.7 Millions de Couleurs

CONFIGURATION

Processeurs	Qualcomm MSM8953 (8 cœurs) - 2 GHz
Mémoire	4 Go DDR3L
Stockage	64 Go eMMC
OS	Android 10
Lecteurs	1 x NFC 1 x Lecteur Code-barres 1D * ou 1D/2D *
Connexions	WiFi 802.11 (a/b/g/n) - 2.4G/5G (dual band) Bluetooth 4.0 (BLE) 2G / 3G / 4G (LTE) GPS
Caméras	1 x Caméra frontale de 5 Mpx 1 x Caméra arrière de 13 Mpx

SPÉCIFICATIONS D'ENVIRONNEMENT

Ventilateur	Sans ventilateur / Radiateur
T° de fonctionnement	-10°C~+50°C
T° de stockage	-20°C~+60°C
Humidité	10~95% à 40°C sans condensation
Normes et Certifications	<ul style="list-style-type: none"> • CE NB • MIL-STD-810G : certification militaire US Army (Résistance aux T°C élevées, Chocs, Poussières, Vibrations acoustique...) • UN38.3 : tests de transportabilité des batteries exigé par les compagnies aériennes : haute altitude, stockage avec des écarts de températures extrêmes, différences de pressions... • MSDS • IEC62133

No contractual document

TABLETTES TACTILES

ACCESSOIRES FOURNIS		
	1 x Sangle à main	KTT080ADRG
	1 x Adaptateur d'alimentation AC/DC - Tension/courant de sortie : 5Vcc / 3A	KTT080AADV
	1 x Câble Micro USB/USB type A mâle – 1m	KTT080AMUM
	1 x Câble Micro USB/USB type A femelle – 10 cm	KTT080AMUF

ACCESSOIRES OPTIONNELS		
	Station de charge de bureau 5Vcc (incluant les ports) - 3 ports USB - 1 port Ethernet	KTT080ASOC
	Support véhicule avec station de chargement Fournis sans alimentation, compatible avec l'adaptateur natif de la tablette KTT080AADV et l'adaptateur d'alimentation véhicule KTT080AADV12	KTT080ASOVM
	Adaptateur véhicule (type allume-cigare) - Entrée : 12~24Vcc - Sortie : 5Vcc	KTT080AADV12
	Styllet	KTT080ASTYL

RÉFÉRENCES : KTT080A111
CONFIGURATION ET OPTIONS
Tactile

1 = Tactile Capacitif projeté

Mémoire

1 = 4 Go

Processeur

1 = MSM8953 2.0 GHz

Mémoire Flash

1 = 64 Go eMMC

Lecteur Code-barres

1 = Lecteur Code-Barres 1D

2 = Lecteur Code-Barres 1D/2D

X = Non

(*) Optionnel

FP-KTT080A

08-22